

OCZKO LEDOWE PODTYNKOWE

WERSJA PODTYNKOWA KORYTARZOWA I DO STREF OTWARTYCH

- Oprawa certyfikowana
- Stopień ochrony IP20
- Obudowa z aluminium
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Źródło światła: diody LED 1 W, 3 W lub 5 W
- Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna
- Dostępne również wersje bez pakietu akumulatorów, jako oczka oświetleniowe
- Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii min. 3 h
Ładowanie: 24 h
- Montaż w sufitach podwieszanych lub podtynkowy
- Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Wersje bez pakietu akumulatorów także do oświetlenia standardowego
- Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, nieduże pomieszczenia



STARLET 1W LED




STARLET 3W LED




STARLET 5W LED




STARLET 1W



STARLET 3W



STARLET 5W



Model	Źródło światła	Funkcja	Autonomia	Waga (kg)	Opakowanie zbiorcze
STARLET 1W SA/A 3h	LED 1W	SA/A*	3 h	0,24	40 szt.
STARLET 3W SA/A 3h	LED 3W	SA/A*	3 h	0,56	20 szt.
STARLET 5W SA/A 3h	LED 5W	SA/A*	3 h	0,62	12 szt.
STARLET 1W A 3h	LED 1W	A**	3 h	0,24	40 szt.
STARLET 3W A 3h	LED 3W	A**	3 h	0,56	20 szt.
STARLET 5W A 3h	LED 5W	A**	3 h	0,62	12 szt.

* Możliwość okablowania jako A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna

** Tylko wersja A

www. **SEDAN** .waw.pl